



RESERVATÓRIOS SUBTERRÂNEOS

ECODEPUR® RS













RESERVATÓRIOS SUBTERRÂNEOS ECODEPUR® RS

Os Reservatórios Subterrâneos **ECODEPUR® RS** destinam-se ao armazenamento de água para consumo humano, usos urbanos, industriais e agrícolas.

VANTAGENS

- Apto ao armazenamento de água para consumo humano (Fornecidos com declaração de Conformidade Qualidade Alimentar);
- Elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão;
- Estanquicidade total (devido ao material em que são construídos não existem fugas pelas paredes constituintes, contrariamente ao que se verifica nos sistemas tradicionais construídos em betão);
- Facilidade de instalação e manutenção.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS


- Fabricados em polietileno aditivado anti-UV, por sistema de rotomoldagem, o que se traduz em elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão;
- Reforços horizontais e verticais devidamente situados, que dotam a estrutura de elevada resistência;
- Entrada de Homem Ø 400 mm.

DIMENSÕES

Até 5.000 litros



RESERVATÓRIOS SUBTERRÂNEOS VERTICAIS (RSV)



RESERVATÓRIOS SUBTERRÂNEOS HORIZONTAIS (RSH)

MODELO	TIPO	VOLUME TOTAL (L)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	PESO (kg)
RSV 500	V	500	700	731	1.255	400	32
RSH VT1.5	н	1.500	1.210	1.350	1.310	400	45
RSV VT2.0	V	2.000	1.530	-	1.655	400	60
RSH VT3.0	н	3.000	1.500	1.900	1.550	400	95
RSV VT4.0	V	4.000	1.890	-	1.940	400	120
RSH VT5.0	н	5.000	1.800	2.320	1.870	400	150

As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio | As medidas apresentadas têm uma tolerância de ± 2%. V - Vertical | H - Horizontal



RESERVATÓRIOS SUBTERRÂNEOS HORIZONTAIS

MODELO	VOLUME TOTAL (L)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	PESO (kg)
RSH-10.000	10.000	2.190	3.440	2.265	790	430
RSH-15.000	15.000	2.190	4.980	2.265	790	610
RSH-20.000	20.000	2.190	6.520	2.265	790	790
RSH-25.000	25.000	2.190	8.060	2.265	790	970
RSH-30.000	30.000	2.190	9.600	2.265	790	1.150
RSH-35.000	35.000	2.190	11.140	2.265	790	1.330
RSH-40.000	40.000	2.190	12.680	2.265	790	1.510
RSH-45.000	45.000	2.190	14.220	2.265	790	1.690
MR RSH-50.000	50.000	2.980	8.520	3.050	790	2.150
MR RSH-60.000	60.000	2.980	10.060	3.050	790	2.550
MR RSH-70.000	70.000	2.980	11.600	3.050	790	2.950
MR RSH-80.000	80.000	2.980	13.140	3.050	790	3.350
MR RSH-90.000	90.000	2.980	14.680	3.050	790	3.750
MR RSH-100.000	100.000	2.980	16.220	3.050	790	4.150
MR RSH-110.000	110.000	2.980	17.760	3.050	790	4.550
MR RSH-120.000	120.000	2.980	19.300	3.050	790	4.950

As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio | As medidas apresentadas têm uma tolerância de ± 2%.

INSTALAÇÃO

A instalação dos Reservatórios Subterrâneos ECODEPUR® RS deverá seguir as recomendações para a Instalação dos Reservatórios em Polietileno, que são fornecidas com o Catálogo do Produto.

Em caso de dúvida não hesite em contactar os Serviços Técnicos da ECODEPUR®.

MANUTENÇÃO

Com o objetivo de contribuir para a garantia da qualidade da água distribuída, os reservatórios devem ser sujeitos a ações regulares de higienização, com uma periodicidade adequada às caraterísticas dos sistemas de abastecimento da água e das condições da superfície em contacto com a água.

GARANTIA

Os equipamentos comercializados apresentam garantia de cinco (5) anos, contra eventuais defeitos de fabrico.

A ECODEPUR® não assume qualquer responsabilidade, caso se observem claros indícios de má instalação e/ou utilização.

CONTACTOS

TECNOLOGIA PARA ÁGUA E EFLUENTES

Zona Industrial Casal dos Frades, Rua B, Lote 68 2435-661 Seiça - Ourém | PORTUGAL geral@ecodepur.pt +351 249 571 500 www.ecodepur.pt

Todos os dados técnicos, indicações, fotografias ou outras informações fornecidas nos nossos folhetos e publicações são fornecidos apenas para orientação. A ECODEPUR® reserva-se o direito de modificar as informações apresentadas sem aviso prévio.